
EZ-LIGHT K90L

Datenblatt

Große Anzeigeleuchte mit 1-5 Farben und blinkender Eingangssteuerung



- Helle, gleichmäßige Anzeigeleuchte
- Alle Ausführungen sind mit einer blinkenden Eingangssteuerung ausgestattet.
- Ausführungen mit bis zu fünf Farben in einer Vorrichtung erhältlich
- Robuste Bauweise der Schutzart IP67
- Betrieb bei 12 bis 30 V DC

Typenbezeichnung	Anzahl der Farben	Farben	Eingang	Anschluss
K90LGPQ	1	Grün	pnp	5-poliger M12/M12x1-Steckverbinder
K90LRPQ		Rot		
K90LYPQ		Gelb		
K90LBPQ		Blau		
K90LWPQ		Weiß		
K90LGNQ		Grün	npn	
K90LRNQ		Rot		
K90LYNQ		Gelb		
K90LBNQ		Blau		
K90LWNQ		Weiß		

Typenbezeichnung	Anzahl der Farben	Farben	Anschluss	Eingang
K90LGRPQ	2	Grün, Rot	5-poliger M12/M12x1-Steckverbinder	pnp
K90LGYRPQ	3	Grün, Rot, Gelb		
K90LBGYRPQ	4	Blau, Grün, Gelb, Rot	8-poliger M12/M12x1-Steckverbinder	
K90LWBGYRPQ	5	Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot		
K90LGRNQ	2	Grün, Rot	5-poliger M12/M12x1-Steckverbinder	npn
K90LGYRNQ	3	Grün, Rot, Gelb		
K90LBGYRNQ	4	Blau, Grün, Gelb, Rot	8-poliger M12/M12x1-Steckverbinder	
K90LWBGYRNQ	5	Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot		

Ausführungen mit integriertem Steckverbinder sind aufgeführt; eine passende Anschlussleitung ist erforderlich (siehe *Zubehör* auf Seite 4).

- Bei der Bestellung der 150-mm-PVC-Steckverbinder mit Anschlussleitung den Buchstaben Q in der Typenbezeichnung durch QP ersetzen, z. B.: K90LGYRQP.
- Bei der Bestellung der Ausführungen mit 2-m-Kabel dieselbe Typenbezeichnung, jedoch ohne das Q am Ende, angeben, z. B.: K90LGYR.

Aus dem Originaldokument übersetzt
181765 Rev. C
2014-11-13

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

Spezifikationen

Betriebsspannung und Strom:
12 bis 30 V DC
Max. 475 mA bei 12 V DC
Max. 175 mA bei 30 V DC

Versorgungsschutzschaltung
Schutz gegen Verpolung und Stoßspannungen

Eingangsansprechzeit
Max. 75 ms

Einstellungen
Blinkfrequenz 1,6 Hz über Blink-Eingangsdraht

Lichteigenschaften

Farbe	Typische Wellenlänge oder Farbtemperatur	Typische Intensität
Rot	625 nm	65 lm
Gelb	590 nm	35 lm
Grün	525 nm	150 lm
Blau	470 nm	55 lm
Weiß	6000-7100 K	200 lm

Bauart
Sockel und Kuppel: Polycarbonat

Anschlüsse
Integrierter 5-poliger oder 8-poliger M12/M12x1-Steckverbinder, oder 150-mm-PVC-Steckverbinder mit Anschlussleitung, oder 2-m-Kabel, je nach Ausführung

Anzeigen
1 bis 5 Farben, je nach Ausführung
Es kann nur jeweils eine Farbe eingeschaltet sein. Die höhere Farbenanzahl ersetzt die niedrigere Farbenanzahl.

Schutzart
IP67


Schwingungs- und Stoßfestigkeit
Alle Ausführungen erfüllen die Anforderungen von Militärstandard 202F. Methode 201A (schwingungsfest: 10 bis max. 60 Hz, Doppelamplitude 0,06 Zoll, maximale Beschleunigung 10 G). Erfüllt auch die Anforderungen von IEC 947-5-2: 30G 11 ms Dauer, Sinushalbwelle.

Betriebsbedingungen
−40° bis +50 °C


Zertifizierungen

Abmessungen




Ausführungen mit Steckverbinder






Ausführungen mit integriertem Kabel






Anschlüsse




5-poliger pnp-Eingang	5-poliger npn-Eingang	Schlüssel
		 1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz 5 = Grau Grauer Draht (blinkender Eingang)

8-poliger pnp-Eingang	8-poliger npn-Eingang	Schlüssel
		 1 = Weiß 2 = Braun 3 = Grün 4 = Gelb 5 = Grau 6 = Rosa 7 = Blau 8 = Rot Roter Draht (blinkender Eingang); der grüne Draht wird nicht verwendet.

Zubehör

Anschlussleitungen

5-polige verschraubbare M12/M12x1-Anschlussleitungen (einseitig vorkonfektioniert)				
Typenbezeichnung	Länge	Art	Abmessungen	Steckerbelegung (Buchse)
MQDC1-501.5	0,50 m	Gerade		 1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz 5 = Grau
MQDC1-506	1,83 m			
MQDC1-515	4,57 m			
MQDC1-530	9,14 m			
MQDC1-506RA	1,83 m	Abgewinkelt		
MQDC1-515RA	4,57 m			
MQDC1-530RA	9,14 m			

8-polige verschraubbare M12/M12x1-Anschlussleitungen, mit offenem Schirm				
Typenbezeichnung	Länge	Art	Abmessungen	Pinbelegung
MQDC2S-806	1,83 m	Gerade		 1 = Weiß 2 = Braun 3 = Grün 4 = Gelb 5 = Grau 6 = Rosa 7 = Blau 8 = Rot
MQDC2S-815	4,57 m			
MQDC2S-830	9,14 m			
MQDC2S-850	15,2 m			
MQDC2S-806RA	1,83 m	Abgewinkelt		
MQDC2S-815RA	4,57 m			
MQDC2S-830RA	9,14 m			
MQDC2S-850RA	15,2 m			

Erhöhtes Montagesystem


Typenbezeichnung	Technische Merkmale	Komponenten
SA-M30 – Schwarzes Polycarbonat	• Gewindeabdeckung aus schlichtem schwarzen Polycarbonat oder grauem Polycarbonat • Abdeckung für M30-Gewinde auf dem Leuchtensockel • Befestigungsteile enthalten	
SA-M30C – Graues Polycarbonat		

Typenbezeichnung			Technische Merkmale	Komponenten
Polierter Edelstahl der Güte 304	Schwarzes eloxiertes Aluminium	Transparentes eloxiertes Aluminium	• Abstandsrohr für erhöhten Gebrauch (1/2-Zoll-NPSM/DN15) • Oberfläche aus poliertem Edelstahl der Güte 304, schwarzem eloxierten Aluminium oder transparentem eloxierten Aluminium • ½-Zoll-NPT-Gewinde an beiden Enden • Kompatibel mit den meisten industriellen Einsatzbedingungen	
SOP-E12-150SS 150 mm lang	SOP-E12-150A 150 mm lang	SOP-E12-150AC 150 mm lang		
SOP-E12-300SS 300 mm lang	SOP-E12-300A 300 mm lang	SOP-E12-300AC 300 mm lang		
SOP-E12-900SS 900 mm lang	SOP-E12-900A 900 mm lang	SOP-E12-900AC 900 mm lang		
SA-E12M30 – Schwarzes Acetal			• Montagesockeladapter/-abdeckung aus schlichtem schwarzen Acetal oder weißem UHMW • Zur Verbindung zwischen einem 1/2-Zoll-NPSM/DN15-Rohr und einer 30-mm-Bohrung • Befestigungsteile enthalten	
SA-E12M30C – Weißes UHMW				


Rohrmontageflansch

SA-F12


- Sockel aus Druckgusszink, schwarz lackiert
- Für erhöhte Abstandsrohre (1/2-Zoll-NPSM/DN15)
- M5-Befestigungsteile und Nitrildichtung enthalten



Klappbare Montagewinkel

Klappbare Montagewinkel			
Typenbezeichnung	Technische Merkmale	Bauart	
SA-FFB12	• Für 1/2-Zoll-Abstandsrohre • Befestigungsteile aus Edelstahl	Schwarzes Polycarbonat	
SA-FFB12C		Graues Polycarbonat	

Wasserdichte LMB-Montagewinkel

Typenbezeichnung	Beschreibung	Bauart	
LMB30RA	Ausführungen für Direktmontage: Montagewinkelkit mit Sockel, 30-mm-Adapter, Einstellschraube, Befestigungsschrauben, O-Ringen und Dichtungen	Schwarzes Polycarbonat	
LMB30RAC		Graues Polycarbonat	
LMBE12RA	Ausführungen für Rohrmontage: Montagewinkelkit mit Sockel, 1/2-14-Rohr-Adapter, Einstellschraube, Befestigungsschrauben, O-Ringen und Dichtungen. Für den Gebrauch mit Abstandsrohr (separat unter einer eigenen Bestellnummer erhältlich)	Schwarzes Polycarbonat	
LMBE12RAC		Graues Polycarbonat	

Beschränkte Garantie von Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiert für ein Jahr ab dem Datum der Auslieferung, dass ihre Produkte frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Banner Engineering Corp. repariert oder ersetzt ihre gefertigten Produkte kostenlos, wenn sich diese bei Rückgabe an das Werk innerhalb des Garantiezeitraums als mangelhaft erweisen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder die Haftung aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs, Missbrauchs oder der unsachgemäßen Anwendung oder Installation von Produkten aus dem Hause Banner.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT SÄMTLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (INSBESONDERE GARANTIEN ÜBER DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK), WOBEI NICHT MASSGEBLICH IST, OB DIESE IM ZUGE DES KAUFABSCHLUSSES, DER VERHANDLUNGEN ODER DES HANDELS AUSGESPROCHEN WURDEN.

Diese Garantie ist ausschließlich und auf die Reparatur oder – im Ermessen von Banner Engineering Corp. – den Ersatz beschränkt. IN KEINEM FALL HAFTET BANNER ENGINEERING CORP. GEGENÜBER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON FÜR ZUSATZKOSTEN, AUFWENDUNGEN, VERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS PRODUKTMÄNGELN ODER AUS DEM GEBRAUCH ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUM GEBRAUCH DES PRODUKTS ERGEBEN. DABEI IST NICHT MASSGEBLICH, OB DIESE IM RAHMEN DES VERTRAGS, DER GARANTIE, DER GESETZE, DURCH ZUWIDERHANDLUNG, STRENGE HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTANDEN SIND.

Banner Engineering Corp. behält sich das Recht vor, das Produktmodell zu verändern, zu modifizieren oder zu verbessern, und übernimmt dabei keinerlei Verpflichtungen oder Haftung bezüglich eines zuvor von Banner Engineering Corp. gefertigten Produkts.