Master DXMR90 IO-LINK

SNAP **SIGNAL**



Master IO-Link programmabile a 4 porte

- Collega i dispositivi IO-Link ai tradizionali sistemi PLC oppure invia i dati direttamente al cloud
- Programmabile tramite MicroPython e Script Basic
- Consente di risparmiare spazio e peso rispetto ai tradizionali fattori di forma in stile "blocco"
- La robusta custodia IP67/IP68 semplifica l'installazione eliminando la necessità di un quadro di controllo
- Comunicazioni Ethernet/IP, Modbus TCP e Modbus RTU tutte incluse

BANNER®
more sensors, more solutions

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

Master DXMR90 IO-Link

Porta master/slave configurabile
- Può collegare in serie (daisy chain) più R90
- Utilizzabile come quinta porta master

Porta Modbus alimentazione/configurabile
- Alimentazione condivisa tra tutte le porte
- La porta Modbus può essere master o slave



Connessione Ethernet
- Connettore industriale robusto
- Ethernet/IP e Modbus TCP

Collegamenti
- Cinque porte M12 femmina
- Una porta M12 maschio
- Una porta Ethernet D-Code

Quattro porte master IO-Link per monitorare o controllare quasi tutti i dispositivi IO-Link

Modello	Connessione Ethernet	Connessioni Modbus master	Altre connessioni
DXMR90-4K	Un connettore Ethernet M12 D-Code femmina	Quattro connessioni M12 femmina per IO-Link	Un maschio M12 (porta 0) per l'alimentazione in ingresso

Specifiche



Alimentazione	da 12 Vcc a 30 Vcc
Grado di protezione	Solo per uso in ambienti interni IP65, IP67, NEMA 1, UL tipo 1
Condizioni di esercizio	da –40 °C a +70 °C 90% a +70 °C max. umidità relativa (senza condensa)
Temperatura di immagazzinamento	da –40 °C a +80 °C
Collegamenti	Cinque connettori a sgancio rapido (QD) integrati femmina a 5 pin M12 Un connettore a sgancio rapido a 4 pin integrato maschio M12 Un connettore a sgancio rapido D-Code integrato femmina a 5 pin M12

Accessori



SMBR90S
Staffa

Cavo Ethernet schermato da D-Code a RJ45 a 4 pin M12*

STP-M12D-406
1,83 m (6')
STP-M12D-415
4,57 m (15')
STP-M12D-430
9,14 m (30')



Set cavo 4 pin filettato M12, connettore a entrambe le estremità

MQDEC-406SS
1,83 m (6')
MQDEC-412SS
3,66 m (12')
MQDEC-430SS
9,14 m (30')



Set cavo 5 pin filettato M12 Connettore a un'estremità

MQDC1-506
2 m (6.5')
MQDC1-515
5 m (16.4')
MQDC1-530
9 m (29.5')



*Un set cavo di due metri è incluso nell'acquisto

Banner Engineering Corp.
9714 10th Avenue North • Minneapolis, MN 55441 • 1-888-373-6767 • www.bannerengineering.com

© 2022 Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN USA

PN B_51180429