

от 937 до 3170

BT

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE

BT 250 DSN 4T

BT 250 DSN 4T
HINGEDBT 250 DSNM-D
BT 250 DSNM-D100BT 250 DSPN
BT 250 DSPN-D100BT 250
DSN 4TBT 250
DSN 4T HINGEDBT 250
DSNM-DBT 250
DSNM-D100BT 250
DSPNBT 250
DSPN-D100

Мазутная горелка. Способ управления:

2-ух ступ.

2-ух ступ.

прогр. 2-ух
ступ.
механ. модул.

Мазутная горелка для вязкого топлива. Способ управления:

2-ух ступ.

2-ух ступ.

прогр. 2-ух
ступ.
механ. модул.

Максимальная вязкость топлива при 50°C

7°E

7°E

50°E

100°E

7°E

100°E

Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (должен быть заказан вместе с модуляционным комплектом).

•

•

Диапазон модуляции:

1:3

1:3

Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо

•

•

•

•

•

•

Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла

•

•

•

•

•

•

Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.

•

•

•

•

•

•

Фланец крепежа к котлу с откидным шарниром обеспечивает удобство обслуживания сопловой сборки без демонтажа горелки с котла

•

Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:

электрический сервопривод электрический сервопривод электрический сервопривод электрический сервопривод механический регулятор механический регулятор

Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.

•

•

•

•

•

•

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления и запорными клапанами.

•

•

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления, запорными клапанами и клапаном контроля потока.

•

•

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления и клапаном контроля потока.

•

•

Электроподогреватель топлива в комплекте с атигаз. клапаном, фильтром, термометром, термостатами минимума и регулировки.

•

•

Электроподогреватель топлива в комплекте с атигаз. клапаном, самоочищающимся фильтром, термометром, термостатами минимума и регулировки.

•

•

•

•

Распыление топлива с помощью форсунок.

•

•

Узел распыления оборудован магнитом управляющим шпилькой, которая открывает/закрывает форсунку.

•

•

•

•

Подогрев насоса, клапана и сопловой сборки.

•

•

•

Контроль пламени с помощью фоторезистора.

•

•

•

•

•

•

Клеммы для подключения электропитания и термостата.

•

•

•

•

•

•

Клеммы для управления второй ступенью горелки.

•

•

•

•

Клеммы для управления второй ступенью горелки или подключения электронного регулятора мощности.

•

•

Класс электрозащиты:

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40







Рисунок 2

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Рис.
BT 250 DSN 4T	940	450	490	740	580	160	1665	235 ÷ 590	260	220	320	320	280 ÷ 370	M12	230	2
BT 250 DSN 4T HINGED	890	410	480	1050	870	180	1235	295	260	225	340	340	396	M16	275	2
BT 250 DSNM-D	1025	535	490	740	580	160	1665	235 ÷ 590	260	220	320	320	280 ÷ 370	M12	230	2
BT 250 DSNM-D100	1025	535	490	740	580	160	1665	235 ÷ 590	260	220	320	320	280 ÷ 370	M12	230	2
BT 250 DSPN	1025	535	490	770	580	190	1665	235 ÷ 590	260	220	320	320	280 ÷ 370	M12	230	2
BT 250 DSPN-D100	1025	535	490	770	580	190	1665	235 ÷ 590	260	220	320	320	280 ÷ 370	M12	230	2



Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P мм	H	
BT 250 DSN 4T	1730	1030	880	280
BT 250 DSN 4T HINGED	1410	1170	1440	280
BT 250 DSNM-D	2030	1210	990	320
BT 250 DSNM-D100	2030	1210	990	320
BT 250 DSPN	2030	1210	990	314
BT 250 DSPN-D100	2030	1210	990	327

	Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. °E до 50°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
	937 ÷ 3170	BT 250 DSN 4T	2101010	7	3ф AC 50Гц 400В	7,5	4)
	937 ÷ 3170	BT 250 DSN 4T HINGED	2101011	7	3ф AC 50Гц 400В	7,5	4)
	937 ÷ 3170	BT 250 DSNM-D	2515010	50	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 1,1	4)
	937 ÷ 3170	BT 250 DSNM-D100	2515410	100	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 1,1	4)
	937 ÷ 3170	BT 250 DSPN	2630010	7	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 1,1	4)
	937 ÷ 3170	BT 250 DSPN-D100	2631410	100	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 1,1	4)

Дополнительная комплектация

BT 250 DSNM-D/250 DSNM-D100/250 DSPN/250 DSPN-D100: форсунка с пределом регулирования 1:3 (см. стр. 237)

Модуляционный режим

Описание	Код
BT 250 DSPN/BT 250 DSPN-D100: электронный регулятор мощности	98000055
BT 250 DSPN/BT 250 DSPN-D100: датчик модуляции (см. стр. 236)	

Дополнительная комплектация для мазутных горелок

Описание	Код
Комплект для подогрева топлива вязкостью до 20°E при 50°C	
BT 250 DSN 4T	98000303
Комплект для топлива вязкостью до 50°E при 50°C	
BT 250 DSPN	98000315
Комплект для топлива с низким содержанием серы и вязкостью до 15°E при 50°C	
BT 250 DSN 4T	98000308
BT 250 DSPN	98000318

Примечание

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
Теплотворная способность мазута: $H_i = 41,5 \text{ МДж/кг} = 9900 \text{ ккал/кг}$.

Опции

Описание

Паровой подогреватель топлива

Компоненты мазутной горелки входящие в комплект поставки

BT 250 DSN 4T:	топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
BT 250 DSNM-D/250 DSNM-D100/250 DSPN-D100:	топливный самоочищающийся фильтр с подогревателем и термостатом, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
BT 250 DSPN:	топливный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)