



BT 350 DSPN	арт. 2640010
BT 350 DSPN-D 100 °E	арт. 2641410

Модулирующая горелка для сжигания тяжелого жидкого топлива состоит из:


- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Фоторезистивный датчик пламени,
- Электромеханический автомат горения,
- Регулятор расхода жидкого топлива,
- Вентилятор с мотором,
- Мотор насоса,
- Трансформатор розжига,
- Регулятор топливовоздушной смеси с сервоприводом,
- Насос жидкого топлива с регулятором давления,
- Подогреватель жидкого топлива,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали,
- Фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики


Горелка	BT 350 DSPN	BT 350 DSPN-D 100 °E
Мощность	1284÷3907 кВт	
Регулирование мощности	Модуляционное	
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)	
Максимальная вязкость топлива	7 °E при 50 °C	100 °E при 50 °C
Максимальная вязкость топлива с дополнительным ТЭН'ом	50 °E при 50 °C	-
Распыление жидкого топлива	Механическое	
Электропитание	~3/380В/50 Гц	
Степень электрозащиты	IP40	
Потребляемая электрическая мощность	42,1 кВт	42,5 кВт
Мотор вентилятора	11,0 кВт	
Мотор насоса	2,2 кВт	
ТЭН	28,5 кВт	
Автомат горения	SIEMENS LAL 1.25	
Сервопривод	SQM 10	
Датчик пламени	SIEMENS QRB3	
Насос	BALTUR 1000	
Область регулирования давления	15-40 бар	
Заводская настройка давления	22 бар	
Количество форсунок жидкого топлива	1 шт.	
Уровень шума	91,0 дБ(А)	

Диаграмма

мбар



Габариты



Горелка	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	I	L	M	N
BT 350 DSPN	1220	695	525	880	660	220	1960	350÷560	360	275	440	400÷540	M20	365

Комплект поставки

Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, болты	1 шт.
Фильтр жидкого топлива (арт. 30767)	300 мкн	1 шт.
Жидкотопливные шланги	1 1/2" (FD) – 1 1/2" (MD) X 1500 мм	2 шт.

FD – накидная гайка прямая
MD – ниппель вкручиваемый прямой

Принадлежности

Принадлежности для автоматизации:			
Регулятор мощности LC 3	98000055		
Датчики температуры:		Датчики давления:	
0 °C÷ 130 °C	98000023	0 ÷ 1 бар	98000045
0 °C÷ 500 °C	98000021	0 ÷ 10 бар	98000046
0 °C÷1100 °C	98000022	0 ÷ 16 бар	98000047
		0 ÷ 25 бар	98000048
		0 ÷ 40 бар	98000049

Принадлежности для топливоподачи:

- Регуляторы давления жидкого топлива
- Насосы для кольцевого топливопровода

- Манометры

- Дегазатор

- Фильтры

Комплект для топлива вязкостью до 50 °Е при 50 °С

98000316

Форсунки

Bergonzo B3 250 кг/ч 45° SA

98000212

Bergonzo B3 375 кг/ч 45° SA

98000217

Bergonzo B3 325 кг/ч 45° SA

98000215


Bergonzo B3 400 кг/ч 45° SA

98000218


Bergonzo B3 350 кг/ч 45° SA

98000216

Диаграмма производительности форсунки в зависимости от давления в обратном топливопроводе.




Принципиальная гидравлическая схема



- | | | | | | |
|---|-------------------|----|---|----|---|
| 1 | Фильтр | 8 | Пружина | 15 | Подогреватель топлива |
| 2 | Насос | 9 | Электромагнит | 16 | Фильтр с клапаном |
| 3 | Манометр | 10 | Регулятор расхода | 17 | Термометр |
| 4 | Форсунный блок | 11 | Реле давления в обратном топливопроводе | 18 | Реле минимальной температуры |
| 5 | Форсунка | 12 | Сервопривод регулятора топливозоудной смеси | 19 | Реле максимальной температуры |
| 6 | Игольчатый клапан | 13 | Воздушная заслонка | 20 | Регулирующее температурное реле |
| 7 | Байпас | 14 | Гибкий патрубок | 21 | Реле температуры обратного топливопровода |

Схема топливоподачи по кольцевому топливопроводу



- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Топливный бак | 6. | Дегазатор |
| 2. | Фильтр кольцевого топливопровода | 7. | Обратный клапан |
| 3. | Насос кольцевого топливопровода | 8. | Кран байпаса (нормально закрыт) |
| 4. | Слив | 9. | Регулятор давления «перед собой» (1,5 – 2 бар) |
| 5. | Кран отвода воздуха и газов (нормально открыт) | 10. | Манометр |

Диаграмма вязкости

