



ENVOLVENTES

GEOS-L 4050-22-to



GEOS-L 4050-22-to

Envolventes
400 x 500 x 226 mm
Número de artículo: 70174501

Cuadro vacío - Calidad Industrial, aptas para la instalación en ambientes rigurosos y en zonas exteriores no protegidas, Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris, similar RAL 7035, Tapa: policarbonato

con tapa transparente



Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:	400 mm
Longitud:	500 mm
Altura:	226 mm
Altura interior:	204 mm
Anchura interior:	371 mm
Longitud interior:	471 mm

Material:

Material:	policarbonato
Cajas:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Tapa:	Policarbonato, transparente
Junta:	Elastómero termoplástico
Tornillo de la tapa:	Poliamida 6,

Accesorios

SRS 60-90 - Juego de abrazaderas de tornillo
GEOS-L EP-4050 - Placa de montaje
GEOS MH-22 - Soporte de montaje
GEOS-L TW 40-22 - Tabique de separación
GEOS-L TW 50-22 - Tabique de separación
GEOS NS35-350 - carríl
GEOS NS35-450 - carríl
GEOS ABL-10 - Lengüeta de sujeción exterior
GEOS ABL-40 - Lengüeta de sujeción exterior
GEOS MPI-4050 - Placas de montaje
GEOS MPS-4050 - Placas de montaje
BEL Air M40 - Conjunto de elementos de aireación
LFR M40 - Fresas escariadoras
GEOS MSS-40 - Juego de abrazaderas de mástil
GEOS MSS-50 - Juego de abrazaderas de mástil
SRS 90-150 - Juego de abrazaderas de tornillo



ENVOLVENTES

GEOS-L 4050-22-to

reforzada en fibra
de vidrio

Otras propiedades

Comportamiento frente al fuego según UL 94:	V-2 según UL 94
Comportamiento frente al fuego según UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Comportamiento frente al fuego según VDE:	960°C según VDE 0471/ EN 60695
Clase de protección:	IP66/IP67 según EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Fuerza de golpe:	IK09 según DIN EN 50102 / VDE 0470, parte 100
Color:	gris
Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1500 V
Temp. ambiente (mínima):	-35 °C
Temp. ambiente (máxima):	80 °C
Temp. ambiente (24 horas):	60 °C
Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve):	95%
Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:	50%