

## SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE este un tub de protecție flexibil, din oțel inoxidabil, pentru solicitări mecanice ridicate și este foarte rezistent la coroziune



Rezistent la temperatură



Robust



Rezistența mecanică



Rezistent la coroziune



Rezistența termică



Rezistent la rece

### Beneficii

Rezistență mare

Rezistent la coroziune

Flexibil

Pentru solicitări mecanice ridicate

Rezistența termică

### Domeniul de utilizare

Aplicații offshore

Tehnologia de măsură

Procese tehnologice

În interioare umede sau exterior

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Ultima actualizare (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SSUE

### Caracteristicile produsului

În principiu, risc scăzut de incendiu

### Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat

### Notă

SILVYN® SSU 10 cu profil Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 cu profil Agraff

### Date Tehnice

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic      |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 6.0 Class-Description: Furtun de protecție din metal |
| Certificări:         | IEC EN 61386-23                                                                          |
| Material:            | Oțel inox AISI 316<br>DW Nr. 1.4404                                                      |
| Gama de temperatură: | -100°C ÷ +400°C                                                                          |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® SSUE**

| Articol nr.                    | Dimensiune în țoli | Diametrul intern x extern | Raza de curbura (mm) | Potrivit pentru SILVYN® LGEF-M/LGES-M |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| SILVYN® SSUE - oțel inoxidabil |                    |                           |                      |                                       |
| 61804600                       | 10                 | 6,8 x 9,1                 | 25                   | M 12 x 1,5                            |
| 61804601                       | 12                 | 10 x 12,3                 | 30                   | M 16 x 1,5/1                          |
| 61804602                       | 16                 | 12,9 x 16,4               | 40                   | M 16 x 1,5/2                          |
| 61804603                       | 20                 | 16,9 x 20,4               | 45                   | M 20 x 1,5                            |
| 61804604                       | 25                 | 20,9 x 24,3               | 55                   | M 25 x 1,5                            |
| 61804605                       | 32                 | 27,8 x 31,7               | 70                   | M 32 x 1,5                            |
| 61804612                       | 40                 | 37,3 x 42,1               | 80                   | M 40 x 1,5                            |
| 61804613                       | 50                 | 48 x 52,8                 | 90                   | M 50 x 1,5                            |

Ultima actualizare (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16