






Schaltplan / Pin Out

P1	_____	P2	
1	_____	1	rot <i>red</i>
2	_____	2	weiß <i>white</i>
3	_____	3	grün <i>green</i>
4	_____	4	schwarz <i>black</i>
Gehäuse	_____	Gehäuse (Geflecht + Erdung)	
<i>shell</i>		<i>shell (braid + drain)</i>	



USB 2.0 Hi-Speed-Adapter

- platzsparend durch 90° abgewinkelten Stecker

Anschlüsse:	USB 2.0-Stecker (Typ A)
	USB 2.0 Buchse (Typ A) 90°
Max. Datenübertragungsrate:	480 Mbit/s
Gewicht:	9,3 g

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

- space-saving due to 90° angled plug

Connections:	USB 2.0 plug (type A)
	USB 2.0 socket (type A) 90°
Max. data transmission rate:	480 Mbit/s
Weight:	9.3 g

Änderungen

Datum Name

Bezeichnung

Blatt

Datum Name

USB ADAP A-M/A-F 90°



gez.: 24.01.2024 ir

gepr.: 24.01.2024 ZK

Norm:

Zeichnungs-Nr.:

68920

von 1

Änderungen vorbehalten / Subject to change