



Základní popis

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PLM
Označení přístroje	PLM
Použití zařízení	Víceúčelové
Kategorie	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška	530 mm
Jmenovitá šířka	430 mm
Jmenovitá hloubka	200 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	Zámek 2 Dveře 1 Tělo 1
Typ těla	Jednodílný odlitek s výřezy vzadu Vestavěná stříška
Typ dveří	Plné
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"

Doplňky

Počet zámků	2
Popis montážního panelu	Bez montážního panelu
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
Barva	Šedá RAL 7035
Standardy	IEC 62208 NEMA klasifikace 13 NEMA klasifikace 4X
Certifikace výrobku	UL

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 IEC 62262
Požární odolnost	960 °C IEC 62208
Teplota okolí pro uskladnění	-35...90 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku