

# Hoja de características del producto

## Características

## NSYMUCH206

Carátula troquelada Spacial SF/SM - 200 x 600 mm - abisagrada



### Principal

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Gama                                    | Spacial                               |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de envolvente               |
| Tipo de producto o componente           | Placa de cubierta                     |
| Aplicación                              | Multiuso                              |
| Compatibilidad de gama                  | Spacial SF<br>Spacial SM              |
| Dimensiones para envolvente nominal     | 200 mm A: 600 mm                      |
| Lugar de montaje                        | En conjunto de acoplamiento de chasis |
| Composición del dispositivo             | Elementos de fijación<br>1 carátula   |
| Cantidad por juego                      | Set de 1                              |

### Complementario

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Material                         | Acero                                                             |
| Color                            | Gris RAL 7035                                                     |
| Acabado de la superficie         | Polvo de epoxy-poliéster                                          |
| Modo de fijación                 | Mediante tornillos                                                |
| Número de filas horizontales     | 1                                                                 |
| Número total de módulos de 18 mm | 24                                                                |
| Tipo de carátula                 | Abisagrada con troquelado                                         |
| Número de taladros               | 1 taladro                                                         |
| Altura                           | Nominal : 200 mm<br>Real : 199,5 mm                               |
| Anchura                          | Nominal : 600 mm<br>Real : 502 mm<br>Centros de fijación : 478 mm |
| Profundidad                      | Real : 12 mm                                                      |

Sostenibilidad de la oferta

|                                                          |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de la oferta sostenible                           | Producto Green Premium                                                                                                                       |
| RoHS (código de fecha: AASS)                             | Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric<br><a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a> |
| REACH                                                    | La referencia no contiene SVHC<br><a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>                                                             |
| Perfil ambiental del producto                            | Disponible                                                                                                                                   |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No necesita operaciones específicas para reciclaje                                                                                           |

Información Logística

|                |               |
|----------------|---------------|
| País de Origen | Rep. eslovaca |
|----------------|---------------|

Garantía contractual

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|