

圖號 DRAWING No. :		校訂版次 REVISIONS																																																																																																																								
品名 NAME: Din Spade		ITEM No. :																																																																																																																								
<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>MAXIMUM ELECTRIC CURRENT</caption> <tr> <td>A. W. G</td> <td>22</td><td>20</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td><td>12</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>MAX AMP</td> <td>9</td><td>12</td><td>17</td><td>18</td><td>30</td><td>35</td><td>50</td> </tr> </table>		A. W. G	22	20	18	16	14	12	10	MAX AMP	9	12	17	18	30	35	50	NOTE: DIN 46234 1. BRAZED SEAM 2. WIRE RANGE: 22-16 AWG / 0.5-1.5 mm² 3. WIRE RANGE: 16-14 AWG / 1.5-2.5 mm² 4. WIRE RANGE: 12-10 AWG / 4-6 mm² 5. MATERIAL THICKNESS: t TOLERANCE: ±0.05																																																																																																								
A. W. G	22	20	18	16	14	12	10																																																																																																																			
MAX AMP	9	12	17	18	30	35	50																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>WIRE RANGE AWG/mm²</th> <th>產品編號 ITEM NO.</th> <th>d2 ±0.20</th> <th>B</th> <th>F ±0.25</th> <th>L ±1.00</th> <th>E ±0.30</th> <th>D ±0.30</th> <th>d1 ±0.30</th> <th>t</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">22-16 AWG 0.5-1.5 mm²</td> <td></td> <td>2.7</td> <td>6.0</td> <td>11.0</td> <td>13.8</td> <td rowspan="6">5.0</td> <td rowspan="6">3.5</td> <td rowspan="6">1.6</td> <td rowspan="6">0.8</td> </tr> <tr><td>ST-093/2</td><td>3.2</td><td>6.0</td><td>11.0</td><td>13.8</td></tr> <tr><td></td><td>3.7</td><td>6.0</td><td>11.0</td><td>13.8</td></tr> <tr><td></td><td>4.3</td><td>8.0</td><td>12.0</td><td>15.8</td></tr> <tr><td></td><td>5.3</td><td>10.0</td><td>13.0</td><td>17.8</td></tr> <tr><td></td><td>6.5</td><td>11.0</td><td>15.0</td><td>20.3</td></tr> <tr> <td rowspan="6">16-14 AWG 1.5-2.5 mm²</td> <td></td> <td>3.2</td> <td>6.0</td> <td>11.0</td> <td>13.8</td> <td rowspan="6">5.0</td> <td rowspan="6">4.1</td> <td rowspan="6">2.3</td> <td rowspan="6">0.8</td> </tr> <tr><td></td><td>3.7</td><td>6.0</td><td>11.0</td><td>13.8</td></tr> <tr><td></td><td>4.3</td><td>8.0</td><td>12.0</td><td>15.8</td></tr> <tr><td></td><td>5.3</td><td>10.0</td><td>14.0</td><td>18.8</td></tr> <tr><td></td><td>6.5</td><td>11.0</td><td>16.0</td><td>21.3</td></tr> <tr><td></td><td>8.4</td><td>14.0</td><td>17.0</td><td>23.8</td></tr> <tr> <td rowspan="4">12-10 AWG 4-6 mm²</td> <td></td> <td>4.3</td> <td>8.0</td> <td>14.0</td> <td>18.0</td> <td rowspan="4">6.0</td> <td rowspan="4">5.8</td> <td rowspan="4">3.6</td> <td rowspan="4">1.0</td> </tr> <tr><td></td><td>5.3</td><td>10.0</td><td>15.0</td><td>20.0</td></tr> <tr><td></td><td>6.5</td><td>11.0</td><td>16.0</td><td>21.5</td></tr> <tr><td></td><td>8.4</td><td>14.0</td><td>19.0</td><td>26.0</td></tr> </tbody> </table>		WIRE RANGE AWG/mm ²	產品編號 ITEM NO.	d2 ±0.20	B	F ±0.25	L ±1.00	E ±0.30	D ±0.30	d1 ±0.30	t	22-16 AWG 0.5-1.5 mm ²		2.7	6.0	11.0	13.8	5.0	3.5	1.6	0.8	ST-093/2	3.2	6.0	11.0	13.8		3.7	6.0	11.0	13.8		4.3	8.0	12.0	15.8		5.3	10.0	13.0	17.8		6.5	11.0	15.0	20.3	16-14 AWG 1.5-2.5 mm ²		3.2	6.0	11.0	13.8	5.0	4.1	2.3	0.8		3.7	6.0	11.0	13.8		4.3	8.0	12.0	15.8		5.3	10.0	14.0	18.8		6.5	11.0	16.0	21.3		8.4	14.0	17.0	23.8	12-10 AWG 4-6 mm ²		4.3	8.0	14.0	18.0	6.0	5.8	3.6	1.0		5.3	10.0	15.0	20.0		6.5	11.0	16.0	21.5		8.4	14.0	19.0	26.0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0-3</td><td>+0.00 -0.14</td></tr> <tr><td>3-6</td><td>+0.00 -0.18</td></tr> <tr><td>6-10</td><td>+0.00 -0.22</td></tr> <tr><td>10-18</td><td>+0.00 -0.27</td></tr> <tr><td>18-30</td><td>+0.00 -0.33</td></tr> <tr><td>30-50</td><td>+0.00 -0.39</td></tr> </tbody> </table>		B		0-3	+0.00 -0.14	3-6	+0.00 -0.18	6-10	+0.00 -0.22	10-18	+0.00 -0.27	18-30	+0.00 -0.33	30-50	+0.00 -0.39
WIRE RANGE AWG/mm ²	產品編號 ITEM NO.	d2 ±0.20	B	F ±0.25	L ±1.00	E ±0.30	D ±0.30	d1 ±0.30	t																																																																																																																	
22-16 AWG 0.5-1.5 mm ²		2.7	6.0	11.0	13.8	5.0	3.5	1.6	0.8																																																																																																																	
	ST-093/2	3.2	6.0	11.0	13.8																																																																																																																					
		3.7	6.0	11.0	13.8																																																																																																																					
		4.3	8.0	12.0	15.8																																																																																																																					
		5.3	10.0	13.0	17.8																																																																																																																					
		6.5	11.0	15.0	20.3																																																																																																																					
16-14 AWG 1.5-2.5 mm ²		3.2	6.0	11.0	13.8	5.0	4.1	2.3	0.8																																																																																																																	
		3.7	6.0	11.0	13.8																																																																																																																					
		4.3	8.0	12.0	15.8																																																																																																																					
		5.3	10.0	14.0	18.8																																																																																																																					
		6.5	11.0	16.0	21.3																																																																																																																					
		8.4	14.0	17.0	23.8																																																																																																																					
12-10 AWG 4-6 mm ²		4.3	8.0	14.0	18.0	6.0	5.8	3.6	1.0																																																																																																																	
		5.3	10.0	15.0	20.0																																																																																																																					
		6.5	11.0	16.0	21.5																																																																																																																					
		8.4	14.0	19.0	26.0																																																																																																																					
B																																																																																																																										
0-3	+0.00 -0.14																																																																																																																									
3-6	+0.00 -0.18																																																																																																																									
6-10	+0.00 -0.22																																																																																																																									
10-18	+0.00 -0.27																																																																																																																									
18-30	+0.00 -0.33																																																																																																																									
30-50	+0.00 -0.39																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">認可 APPROVALS</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 第三視角 THIRD VIEW </td> <td>MATERIAL</td> <td>單位UNIT</td> </tr> <tr> <td>製圖 DRAFT:</td> <td>TINA</td> <td>INSULATION:NON</td> <td>m/m</td> </tr> <tr> <td>設計 DESIGN:</td> <td>KEN</td> <td>MATERIAL: COPPER</td> <td>比例SCALE</td> </tr> <tr> <td>核可 CHECKED:</td> <td>ANDY</td> <td>TIN PLATING</td> <td></td> </tr> </table>		認可 APPROVALS		第三視角 THIRD VIEW 	MATERIAL	單位UNIT	製圖 DRAFT:	TINA	INSULATION:NON	m/m	設計 DESIGN:	KEN	MATERIAL: COPPER	比例SCALE	核可 CHECKED:	ANDY	TIN PLATING		日期 DATE: 2015. 01. 05																																																																																																							
認可 APPROVALS		第三視角 THIRD VIEW 	MATERIAL		單位UNIT																																																																																																																					
製圖 DRAFT:	TINA		INSULATION:NON		m/m																																																																																																																					
設計 DESIGN:	KEN		MATERIAL: COPPER		比例SCALE																																																																																																																					
核可 CHECKED:	ANDY		TIN PLATING																																																																																																																							