

SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - SILVYN® FPAS 的软管配件



有各种认证



耐温



最佳应力缓释



缩短装配时间



最大抗振保护



无卤电缆

优势

快速装配
高张力
密封
防震

应用范围

与保护软管组合：
SILVYN® FPAS

应用于高振动场合

Last Update (17.01.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

产品特性

防紫外线和耐候性
可使用螺丝刀进行拆卸

技术认证

UL 文件号 E308201

产品结构

公制连接螺纹
上部带集成式全方位啮齿

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for corrugated plastic hose
证书:	IEC EN 61386-23
发货颜色:	灰色 (RAL 7031) 黑色 (RAL 9005), 防紫外线
材料:	PA66 无卤
防护等级:	IP 66
温度范围:	-50 °C 至 +135 °C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



LAPP GROUP

产品信息

SILVYN® FPAG-M

物料编号	公制尺寸	柔性软管外径 Ø mm	适用于 SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG-M 黑色			
55506305	12 x 1.5	10	10
55506315	16 x 1.5	13	13
55506325	16 x 1.5	15.8	16
55506335	20 x 1.5	15.8	16
55507055	20 x 1.5	18.5	18
55506346	20 x 1.5	20	20
55506345	20 x 1.5	21.2	21
55506357	25 x 1.5	25	25
55506355	25 x 1.5	28.5	28
55506365	32 x 1.5	34.5	34
55506375	40 x 1.5	42.5	42
55506385	50 x 1.5	42.5	42
55506395	50 x 1.5	54.5	54
55506405	63 x 1.5	54.5	54
55506475	63 x 1.5	67.2	67
SILVYN® FPAG-M 灰色			
55506300	12 x 1.5	10	10
55506310	16 x 1.5	13	13
55506320	16 x 1.5	15.8	16
55506330	20 x 1.5	15.8	16
55507050	20 x 1.5	18.5	18
55506341	20 x 1.5	20	20
55506340	20 x 1.5	21.2	21
55506351	25 x 1.5	25	25
55506350	25 x 1.5	28.5	28
55506360	32 x 1.5	34.5	34
55506370	40 x 1.5	42.5	42
55506380	50 x 1.5	42.5	42
55506390	50 x 1.5	54.5	54
55506400	63 x 1.5	54.5	54
55506470	63 x 1.5	67.2	67

Last Update (17.01.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lapchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16