



TOMA DE CONEXIONES

HP 190-L

HP 190-L

Toma de conexiones
199 x 149 x 77 mm
Número de artículo: 32699001

Toma de conexiones, Ui=690V, 10 niples escalonados hundidos, Área de estanqueidad 13 - 26,5 mm

gris, sin borna, con seguro antipérdida de la tapa

IP55

IK07

690V
AC



Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:	199 mm
longitud:	149 mm
Altura:	77 mm
Altura interior:	70 mm
Anchura interior:	190 mm

Material:

Cajas:	Polipropileno, ignífugo
Tapa:	Polipropileno, ignífugo
Material:	Polipropileno

Accesorios

WK 100 KLS-10 ² - Borna
KS M25-gro - Combi set
NS 35-90 - carríl
NS 35-106 - carríl
TK MPI-1811 - Placas de montaje
NS 35-144 - carríl
ADR M25 - Anillo obturador
ADR M40 - Anillo obturador
AST M25 - Combi connector
AST M25-or - Combi connector
AST M40 - Combi connector
AST M40-or - Combi connector
DMS M25 - Conos de doble membrana
DMS M25/sw - Conos de doble membrana
GMU PA M25 - Contratuerca
GMU PA M40 - Contratuerca



TOMA DE CONEXIONES

HP 190-L

Otras propiedades

Revestimiento:	Sin
Cantidad total de entradas:	14
alineable:	No
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Seguridad contra explosión:	Sin
Mantenimiento de la función:	Sin
precintable:	No
Libre de metales pesados:	Si
sin PVC:	Si
Sin silicona:	Si
Clase de protección:	IP55 - según EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temp. ambiente (mínima):	-25 °C
Temp. ambiente (máxima):	40 °C
Temp. ambiente (24 horas):	35 °C
Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve):	95%
Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:	50%
Resistencia a la intemperie:	No