FIȘĂ DE PRODUS

Burghiu în trepte

Descrierea produsului

Burghiul în trepte este adaptat pentru găurirea diferitelor tipuri de oțel, metale neferoase, cupru, alamă și aluminiu, oțel inoxidabil, materiale plastice și lemn. Permite executarea unor găuri de precizie. Acesta este utilizat în ateliere de prelucrare tablă, lăcătușărie, ateliere auto sau în munca instalatorilor și electricienilor. Pentru uz profesional.

Caracteristici

- fabricat din oțel călit pentru tăiere cu mare viteză HSS 4241;
- învelișul special de nitrură de titan crește durabilitatea și mărește de patru ori perioada de utilizare;
- foraj precis, de mare viteză;
- miezul mai gros și răsucit oferă rezistență la fisurare în timpul funcționării;
- diametru:
  HT6D321 – 4-12 mm
  HT6D322 – 4-20 mm
  HT6D323 – 4-32 mm
  HT6D324 – 4-39 mm;
- două caneluri de tăiere drepte permit tăierea de două ori mai rapidă și mai fină datorită îndepărtării mai eficiente a așchilor și căldurii;
- reduc riscul supraîncălzirii;
- număr trepte:
  HT6D321 – 5 (4, 6, 8, 10, 12 mm)
  HT6D322 – 9 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm)
  HT6D323 – 15 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm)
  HT6D324 – 13 (4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 mm);
- unitatea HEX de 1/4 „permite instalarea rapidă și sigură în burghie, precum și în mașini de găurit-înșurubat sau adaptoare;
- burghiul HT6D324 cu acționare triunghiulară – previne alunecarea și rotirea burghiului în suportul dispozitivului;
- unghiul de înclinare 118° și forma conică a burghiului – nu necesită găurire sau perforare prealabilă;
- auto-deburring – debavurarea automată și netezirea muchiilor în timpul găuririi elimină necesitatea de prelucrare a găurii manual;
- realizat conform standardului DIN 1412C;
- grosimea maximă a materialului este de 4 mm;
- marcajele de pe suprafața burghiului vă permit să monitorizați diametrul corect al găurii executate.

Fișa technică

HÖGERT				
HT6D321	5902801341540	Ø 4-12mm	10	100
HT6D322	5902801341564	Ø 4-20 mm	10	100
HT6D323	5902801341595	Ø 4-32 mm	10	100
HT6D324	5902801342141	Ø 4-39 mm	10	50

TITANIUM COATED | METAL | PLASTIC | HSS 4241 | 118° SELF STARTING | HEX 1/4" | DIN 1412C | MAX 4,0 mm | AUTO DEBURING | STRAIGHT

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведен для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:
RU ООО «ГТВ РУС» 140073, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru.
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI Rua Wiliam Booth 500 – Boqueirão Curtiba – Paraná, CEP: 81650-120, Brasil

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА