# Technický list
## Charakteristiky

# NSYPLM64G
## 7035 Thalassa PLM 647x436x250 IP66

## Základní popis

| | |
|---|---|
| Řada | Thalassa |
| Označení výrobku | Thalassa PLM |
| Označení přístroje | PLM |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Kategorie | Kompaktní rozvodnice |
| Jmenovitá výška | 647 mm |
| Jmenovitá šířka | 436 mm |
| Jmenovitá hloubka | 250 mm |
| Montáž rozvodnice | Nástěnná montáž |
| Sestava zařízení | Zámek 2<br>Dveře 1<br>Tělo 1 |
| Typ těla | Jednodílný odlitek s výřezy vzadu<br>Vestavěná stříška |
| Typ dveří | Plné |
| Typ zámku | Uzamykací 3 mm "motýlek" |

## Doplňky

| | |
|---|---|
| Počet zámků | 2 |
| Popis montážního panelu | Bez montážního panelu |
| Dostupnost pro provoz | Přední |
| Odnímatelné díly | Dveře závěsy |
| Materiál | Polyester s vyztuženým skleněným vláknem |
| Barva | Šedá RAL 7035 |
| Standardy | IEC 62208<br>NEMA klasifikace 13<br>NEMA klasifikace 4X |
| Certifikace výrobku | UL |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.



sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

## Prostředí

| | |
|---|---|
| Stupeň krytí IP | IP66 IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK10 IEC 62262 |
| Požární odolnost | 960 °C IEC 62208 |
| Teplota okolí pro uskladnění | -35...90 °C |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric<br>Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACh | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou<br>Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| Dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |