

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, 简易型 EMC 附加元件, 具有切割边缘, 清晰可见, 大尺寸屏蔽插针, 便于拆卸

产品信息

开创性的发明, 使SKINTOP® ST(R)-M聚酰胺电缆夹套具有EMC防护。

世界上首个有专利的EMC锁紧螺母



耐温



干扰信号



耐压



可靠性

优势

优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
切割边缘穿透罩壳或开关柜的绝缘层, 确保最佳EMC接触
易于拆卸
清晰可见, 大尺寸屏蔽接触
简易可靠

应用范围

适用于EMC兼容的铜编织接地, 带铜轴护套的电缆
通过钻眼确保EMC接触
控制柜制造
自动化系统
输送和传输系统

Last Update (17.01.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

注意:

安装尺寸和

固定扭矩

参见 T21

应用 SKINTOP® ST-M 扭矩

证书:

UL 认证申请中

材料:

本体：镀镍黄铜

EMC刷：黄铜

温度范围:

移动安装：-20° C 至 +100° C

依据与之配合的电缆夹套而定

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINTOP® BRUSH ADD-ON

物料编号	物料描述 / 尺寸	编织后最小外径 mm	SW 扳手尺寸 mm	螺纹长度 D mm
54110839	M 12 x 1,5	4	24	10
54110840	M 16 x 1,5	4	24	10
54110841	M 20 x 1,5	4	24	10
54110842	M 25 x 1,5	5	30	10
54110843	M 32 x 1,5	6	39	12
54110844	M 40 x 1,5	10	47	12
54110845	M 50 x 1,5	12	56	12
54110846	M 63 x 1,5	16	63	12