

## Custodia - EH 22,5-C DS/ABS GY7035 - 2201251

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Moduli vuoti, Apertura bilaterale, Parte superiore, colore: grigio, larghezza: 22,5 mm



### Caratteristiche prodotti

- ✓ L'articolo fa parte della famiglia di prodotti EH
- ✓ Montaggio senza utensili
- ✓ Disponibile in larghezze da 22,5 mm ... 90 mm
- ✓ Classe di combustibilità HB a norma UL 94
- ✓ Varianza nel tipo di connessione
- ✓ Montabile su guida di supporto o a parete

RoHS

### Dati commerciali

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                         | 10 STK                                                                                                  |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                | <br>4 046356 749947 |
| GTIN                                | 4046356749947                                                                                           |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12,530 g                                                                                                |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                                                                |
| Paese di origine                    | India                                                                                                   |
| Sales Key                           | ACHCHC                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Normative e prescrizioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
|----------------------------------------|----|

#### Condizioni ambientali

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|

#### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 22,5 mm |
|-----------|---------|

# Custodia - EH 22,5-C DS/ABS GY7035 - 2201251

## Dati tecnici

### Normative e prescrizioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
|----------------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 | 27180802 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |

## Accessori

### Prodotti supplementari necessari

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/ 4-5,08 - 1712805



Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

## Custodia - EH 22,5-C DS/ABS GY7035 - 2201251

### Accessori

Blocco morsetti multipol. c.s. - MKKDSH 3/ 2 - 1721045



Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Presabase - MSTBV 2,5/ 4-G - 1753479



Presabase per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Presabase - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 - 1758034



Presabase per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Presabase - MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 - 1850453



Presabase per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Presabase - MSTBO 2,5/ 4-GR-5,08 - 1847123



Presabase per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

## Custodia - EH 22,5-C DS/ABS GY7035 - 2201251

### Accessori

Connettori per circuiti stampati - MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - 2202330



---

Connettori per circuiti stampati - MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - 2202331

