



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta z szybkim włączem
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN compact enclosure Thalassa Thalassa PLM compact enclosure Spacial Spacial S3HD obudowa kompaktowa Spacial Spacial S3CM control enclosure Spacial Spacial SBM industrial box Thalassa Thalassa PLA suitable enclosure Spacial Spacial S3D compact enclosure Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PLS insulating modular box
Elementy składowe urządzenia	1 płyta okrągła
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego Korpus obudowy
Materiał	Poliamid
Sposób mocowania	Wkrętami Przycięty
Łączna liczba kabli wprowadzanych	8
Numer wejścia kablowego	4[Spacja]X[Spacja]5...9.2 mm 2[Spacja]X[Spacja]3...6.5 mm 2[Spacja]X[Spacja]9.6...15.9 mm
Wysokość	Rzeczywisty: 34 mm
Zewnętrzna średnica kabla	63.5 mm 71 mm
Masa produktu	0,68 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
--------------------	------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0959 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy 18 months
-------	-----------------------