


UNITRONIC® SENSOR M12Y

S/A-kabel: Y-konektor M12 přímá zástrčka, 2x volný konec kabelu

Kabel snímačů/akčních členů, Y konektor 3pinový, přímá Y zástrčka M12 na 2 x volný konec kabelu, kódování A, PUR, LSZH, vhodný do energetických řetězů



Vodotěsná



Energetický řetěz



Nároky na prostor



Výroba strojů a zařízení



Automatizace

Výhody

Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům

Vlastnosti výrobku

4-pin konektor Y-M12, 2 x volný konec kabelu

Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení

Bez látek narušujících smáčení laku

Vhodný do energetických řetězů

Konstrukce

3 x 0,34 mm²

Barevný kód: hnědá (1), modrá (2), černá (3)

Vnější plášť z PUR, bez halogenů, černý

Poslední změny (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y**Technická data**

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Materiál:	Materiál kontaktu: CuSn Povrchový materiál kontaktu: Ni/Au Materiál rýhované matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný Materiál pouzdra: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý
Krytí:	IP65/IP67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka -25 °C až +90 °C Pevné uložení: -40 °C až +80 °C Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Bázová cena mědi: vč. ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přírážek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T17.

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou báze ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Certifikace UL naleznete v technickém listu.

**UNITRONIC® SENSOR M12Y**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka m	LED	Jmenovité napětí UN V
Y-konektor, 2x volný konec kabelu				
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	ne	250
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	ne	250
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	ne	250

Poslední změny (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16