




wymiary podane w milimetrach

PROFIL LED NAROŻNY

GLC1

Najważniejsze cechy:

- doskonałe odprowadzenie ciepła
- zaprojektowane oraz wyprodukowane w Polsce
- kłoz wykonany z poliwęglanu - odporny na UV oraz ciepło



Zastosowanie:

- montaż w meblach sklepowych oraz domowych
- montaż w schodach
- dekoracje świetlne ścienne oraz sufitowe



Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory	srebrny, biały, czarny
Materiał	anodowane aluminium
Zastosowanie	narożny standardowy
Szerokość taśmy LED	do 12 mm
Długość podstawowa	1000 mm
Długości dodatkowe	2020 mm, 3000 mm, 4150 mm
Kąt świecenia	45°

W skład zestawu wchodzi:

Kod produktu	Opis produktu
FIX-GLC1-xx-1M	Profil narożny 1000mm
FIX-COV-ML-PVC-1000	Klosz mleczny 1000mm
FIX-GLC1-xx-EC	Zaślepka
FIX-GLC1-xx-EC-O	Zaślepka z otworem na przewód

*xx - kolor; AS - anodowane aluminium, WL - biały, BL - Czarny

Klosze do profilu LED GLC1



Klosz PVC mleczny

Klosz PVC transparentny

Klosz PC mrożony
profesjonalny

Klosz PC mleczny
profesjonalny

Klosz PC transparentny
profesjonalny

Akcesoria do profilu LED GLC1



czarny

srebrny

biały

czarny

srebrny

biały




Łatwy montaż klosza

Dzięki zastosowaniu półokrągłego gniazda na klosz, montaż jest bezproblemowy, a demontaż nie powoduje uszkodzenia klosza.



Odprowadzanie ciepła

Prążkowana podstawa zapewnia zdecydowanie efektywniejsze odprowadzanie ciepła niż w tradycyjnych profilach.



Malowanie

Oprócz profili anodowanych (srebrny, inox, czarny), w przypadku zamówień hurtowych istnieje możliwość zamówienia profili malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.



Jeszcze więcej światła

Opracowany przez nas innowacyjny sposób montażu klosza, zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz profilu. Dzięki temu zminimalizowaliśmy zjawisko dyfrakcji, pozostawiając światłu zdecydowanie więcej miejsca.