SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - col de gaine pour utilisation avec SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Résistance aux UV

Résistance aux intempéries

Robuste

Décharge de traction optimale

Résistance aux huiles

Temps d'assemblage

Résistance mécanique

Sans halogène

Avantages

Utilisation universelle
Assemblage simple et rapide

Applications

Combiné à une gaine de protection :
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conduits hélicoïdaux et lisses)

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

SILVYN® MPC

Particularités
Protection anti-poussière
Protection contre l'humidité
Excellente résistance à la traction et mécanique

Homologations / références de la norme
UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit
Filetage de raccordement PG
Bague hexagonale avec raccord de gaine intégré

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001178 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	Noir (RAL 9005), résistant aux UV gris, RAL 7001
Matériau:	PA66 Sans halogène
Indice de protection:	IP 65 avec conduits de forme hélicoïdale IP 67 + IP 68 (2 bars) avec conduits lisses
Plage de température:	-40 °C à +120 °C

Remarque
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMATION PRODUIT

SILVYN® MPC

Numéro d'article	Dimension PG	Ouverture libre mm	Compatible avec SILVYN® SI	Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU	Convient pour SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC noir					
55502470	9	9	11 x 14	-	13
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20
55502474	21	19	-	22 x 27	25
55502476	29	24,5	-	-	30
55502495	29	24,5	-	-	32
55502477	36	33	-	-	40
55502478	42	39	-	-	50
55502479	48	48	-	-	63
SILVYN® MPC gris					
55502496	9	9	11 x 14	-	13
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20
55502452	21	19	-	22 x 27	25
55502453	29	24,5	-	-	30
55502454	29	24,5	-	-	32
55502455	36	33	-	-	40
55502456	42	39	-	-	50
55502457	48	48	-	-	63

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16