

Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA / HDMI / DVI Buchse Passiv schwarz

Opis

Ten adapter DisplayPort Delock umożliwia rozbudowę systemu o złącze VGA, HDMI lub DVI, a także podłączanie różnych urządzeń, np. telewizora, projektora, monitora, itp. Z tym adapterem można używać tylko jeden monitor.



Numer artykułu 62656

EAN: 4043619626564

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x DisplayPort męski
 - 1 x VGA żeński
 - 1 x HDMI żeński
 - 1 x DVI 24+5, żeński z nakrętkami
- Chipset: ANX9833, PS8339B
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Specyfikacja High Speed HDMI
- DVI-D (Single Link), VGA bez okablowania
- Konwerter pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Specyfikacja HDMI:
 - Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Specyfikacja VGA / DVI:
 - Rozdzielczość do WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Pobór mocy: ok. 100 mW
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 16 cm
- Kolor: biały
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > VGA / HDMI / DVI

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

Interfejs

Wyjście:	1 x DVI-I 24+5 żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie 1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------------	---

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	16 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de