



Przykładowe zdjęcie

Symbol: P 254012
Kod produktu: 7094400
Opis: Obudowa
Uwagi: Poliestrowa

Kod EAN: 6418074004437
:
Finland: 3423677
Electric numer Dania: 8212005701
Electric numer Włochy: 7331060
Electric numer Szwecja: 2536233

Zawiera: Podstawę, pokrywę z uszczelką EPDM i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	402	250	120	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66
cale:	15.8	9.8	4.7	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Material:	Poliester			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor podstawy:	RAL 7001			Odporność UV: UL 508
Material śrub do pokrywy:	Stal nierdzewna			Klasa palności: UL 94 V0
Kolor pokrywy:	RAL 7001			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Material uszczelki:	EPDM			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwale):	-50 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):	-60 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			

