

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

1998

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC

DIST

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

© COPYRIGHT 1998

BY AMP INCORPORATED.

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

HE.10

AI

-

P

LTR

PROJEKT NR.:

A6

PN 0-1; 0-2; 0-3; 9-5 neu/new; EGD0-0481-03

31.10.03

SR

SM

Schraubversion
Thermo

2

1;5;6

9;10

M3x10

57

63

21.2

34

27

33

Crimpversion

3

1

M3x10

57

63

Federklemmversion

4

1;7;8

M3x10

57

63

Montagehinweis

Sti

Bu

x19.5

x Abstand für sichere
kontaktgabe max: 21 mm

Bedruckung 1-10 Thermo

6- 7- 8- 9- 10-

1+ 2+ 3+ 4+ 5+

3

2

Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

Bedruckung 1-10 Schraub

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

Montageausschnitt
Panel cut-out for contact insert

bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

M3

50

27

20

36

57

65

Notes,

Material, insert: PC
UL-File Nr.: E101788(R)

Material contact: Fe

Material contact: CuNi
Konstantan

Contact Surface:
Silver, Gold

Strip length:
Screw connection 7mm
Spring clamp connection 10mm
Crimp connection 7.5mm

Material: cover PBT
UL-File Nr.: E69578

Special packaging

Bemerkungen,

Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)

Material Kontakt: Fe

Material Kontakt: CuNi
Konstantan

Kontaktoberfläche:
Silber, Gold

Abisolierlänge: Schraubanschluß 7mm
Federklemmanschluß 10mm
Crimpschluß 7.5mm

Material: Deckel PBT
UL-File Nr.: E69578

Sonderverpackung

1 3 4

8

8

		4							Befestigungsschraube/fixing screw	V2A/stainless steel	blank/even		10	M3x10
4	4		4	4	4	4	4	4	Befestigungsschraube/fixing screw	Stahl/steel	vernickelt/nickel plated	blau/blue	9	M3x10
10									Kontaktbuchse Federklemme/ contact socket spring clamp	Messing/brass	vergoldet/gold plated		8	
				10					Kontaktbuchse Federklemme/ contact socket spring clamp	Messing/brass	versilbert/silver plated		7	
			10						Kontaktbuchse Schraubanschluß/ contact socket screw version	Messing/brass	vergoldet/gold plated		6	
	10	10							Kontaktbuchse Schraubanschluß/ contact socket screw version	Messing/brass	versilbert/silver plated		5	
1			1						Deckel Federklemmversion/ cover spring clamp version			lichtgrau/light grey	4	
				1					Deckel Crimpversion/cover crimp version			lichtgrau/light grey	3	
	1	1	1			1	1		Deckel Schraubversion/cover screw version			lichtgrau/light grey	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Buchseneinsatz/socket insert			lichtgrau/light grey	1	
0-3	0-2	0-1	9-5	7-1	2-3	1-7	1-1		DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE/OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HE.10.Bu.SC-AU														
HE.10.Bu.S.KM														
HE.10.Bu.S-VA														
HE.10.Bu.S-AU														
HE.10.Bu.SC														
HE.10.Bu.C														
HE.10.Bu.S-T														
HE.10.Bu.S														

ORDERING TEXT / BESTELLTEXT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWILIG LÄTZTGEWÜNTZTEN ÄNDERUNGSSTAND ENTFAHREN NIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

ISO 8015

ISO 2768 - mH - E

DIN 16901 - 14.0

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

ANGLES / WINKEL

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

1 2 3 6 8

4 8

DWN

Gräf

09.02.99

CHK

Schweiger

18.02.99

APVD

-

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

-

WEIGHT
GEWICHT

-

CUSTOMER DRAWING

/KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB

1:1

SHEET
BLATT

1 VON 1

REV.

A6

NAME

Female insert
Buchseneinsatz HE.10.Bu

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.

1103637

RESTRICTED TO
NUR FÜR

-

AMP 1470-19 REV 27JUN96

This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА