



Deckplate Anti-Static

Odporna na zużycie dwuwarstwowa mata do obszarów wrażliwych elektrostatycznie



- Wytrzymała mata antyzmęczeniowa dla obszarów zagrożonych wyladowaniami elektrostatycznymi.
- Warstwa przewodząca wewnątrz maty chroni pracowników i sprzęty.
- Atrakcyjna wizualnie powierzchnia o wzorze diamentowym chroni przed poślizgnięciami.
- Górna warstwa odporna na wiele przemysłowych chemikaliów.
- Mata wyposażona w męski zatrzask uziemiający 10 mm.
- Testowana zgodnie z wymaganiami normy EN14041 dotyczącymi odporności.
- Rv: 9,8 x 107 Ω



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
DPS010609	0,6 m x 0,9 m	czarny	3,54 kg
DPS010915	0,9 m x 1,5 m	czarny	8.86 kg
DPS010005	0,9 m x 18,3 m	czarny	108 kg
DPS010005C	0,9 m x metr bieżący	czarny	8 kg
DPS010007	1,2 m x 18,3 m	czarny	166 kg
DPS010007C	1,2 m x metr bieżący	czarny	9 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wyniowa górna powierzchnia z podłożem z pianki PVC (stapiana, nieklejona)
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	14 mm
Temperatura robocza:	0°C do +60°C
Odporność na chemikalia:	Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Kraj pochodzenia:	Chiny

Skontaktuj się z nami | +48 (12) 446 92 30 - sales@cobaeurope.pl