



### Parametry podstawowe

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                               | Spacial                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu                  | Zestaw do montażu kołnierowego                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kategoria wyposażenia dodatkowego            | Akcesoria montażowe i mocujące                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zastosowanie produktu                        | W procesach przemysłowych i infrastrukturze                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność gamy                                | Spacial obudowy SF i SM : H:>=500 mm[ ]x[ ]W:>=300 mm<br>Spacial obudowy S3D: H:>=500 mm[ ]x[ ]W:>=300 mm<br>Altivar variable speed drive ATV630<br>Altivar variable speed drive ATV930                                                                                                  |
| Zgodność z Altivar Process 630-930, rozmiar: | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc silnika w kW                             | 5.5 kW 220/240 V<br>7.5 kW 380/480 V<br>11 kW                                                                                                                                                                                                                                            |
| Miejsce montażu                              | Typ 2 : wewnątrz obudowa<br>Typ 1 : tył obudowy na płytę montażową                                                                                                                                                                                                                       |
| Skład zestawu                                | 1[ ]x[ ] płyta montażowa z kołnierzami i zintegrowaną uszczelką, stal z pokryciem antykorozyjnym.<br>Mocowanie za pomocą wkrętów i nakrętek<br>1[ ]x[ ] akcesoria mocujące<br>1[ ]x[ ] szablon do wiercenia<br>1[ ]x[ ] karta instrukcji<br>1[ ]x[ ] profil do osłony krawędzi, plastik. |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obciążenie dopuszczalne długotrwałe | 7.7 kg                                                                                                                                               |
| Kolor                               | Szary RAL 7035                                                                                                                                       |
| Wysokość                            | Zewnętrzny[ ]:[ ] 420 mm<br>Wycięcie[ ]:[ ] 375 mm                                                                                                   |
| Szerokość                           | Zewnętrzny[ ]:[ ] 265 mm<br>Wycięcie[ ]:[ ] 215 mm                                                                                                   |
| Głębokość                           | Separacja ściana-obudowa[ ]:[ ] 22 mm                                                                                                                |
| Masa produktu                       | 1.7 kg                                                                                                                                               |
| Usługi                              | Konfiguracja obudowy nawiercone otwory w ścianie tylnej przy wymaganych wymiarach<br>Instalacja fabryczna Zestaw do montażu kołnierowego na obudowie |

## Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
|--------------------|--------------------------|

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS (kod daty: RRTT) | Zgodny - od 0810 - Schneider Electric declaration of conformity<br> <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                 | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>                                                                                    |