840/4 Z Hex-Plus BO z otworem, 2 x 89 mm

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym

EAN:	4013288094292	**Wymiar:**	89x7x6 mm
Numer części:	05059640001	**Waga:**	11 g
Numer artykułu:	840/4 Z Hex-Plus BO	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.

Elastyczne końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Profil Hex-Plus z większą powierzchnią styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Gniazdo wkrętów sześciokątnych BO (z otworem) posiada trzpień zabezpieczający, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione standardowymi narzędziami do wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_hexagon_socket_screws_with_safety_pin_840_4_z_hex-plus_bo.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym

Z trzpieniem zabezpieczającym



Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym.

Hex-Plus

Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	mm	mm	inch	mm
05059640001	**2,0**	**89**	**3 1/2**	**4,0**
05059641001	2,5	89	3 1/2	4,0
05059642001	3,0	89	3 1/2	4,0
05059643001	4,0	89	3 1/2	5,0
05059644001	5,0	89	3 1/2	6,0
05059645001	6,0	89	3 1/2	-

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_hexagon_socket_screws_with_safety_pin_840_4_z_hex-plus_bo.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus BO
05059640001 - 4013288094292

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de