



## Hoofd

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                     | Spacial                                                  |
| Productnaam               | Spacial SBM                                              |
| Apparaattoepassing        | Multifunctioneel                                         |
| Type product of component | Industriële doos                                         |
| Modelnaam apparaat        | SBM                                                      |
| Type behuizing            | Doos in volle uitvoering                                 |
| Nominale hoogte kast      | 200 mm                                                   |
| Nominale breedte kast     | 200 mm                                                   |
| Nominale diepte kast      | 80 mm                                                    |
| Montage behuizing         | Gemonteerd op wand                                       |
| Apparaatsamenstelling     | 1 x behuizing<br>1 x afdekplaat<br>4 x schroef afdekking |
| Samenstelling lichaam     | Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast                 |
| Type frontplaat           | Volle deur                                               |
| Bevestiging deksel        | Metalen schroef halve slag                               |
| Type slot                 | Outside sealed area : PZ2 screwdriver captive screw      |
| Verwijderbare delen       | Afdekplaat, via borgschroeven                            |

## Complementair

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materiaal             | Plaatstaal         |
| Oppervlakte afwerking | Polyesterpoeder    |
| Kleur                 | Grijs ( RAL 7035 ) |
| Normen                | IEC 62208          |
| Productcertificaten   | BV<br>DNV<br>GL    |

LR  
UL

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| IP beschermingsgraad                  | IP66 IEC 60529             |
| IK beschermingsgraad                  | IK10 conform aan IEC 62262 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor opslag | -35...60 °C                |
| Omgevingstemperatuur voor werking     | -35...80 °C                |
| Gewicht product                       | 1.62 kg                    |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod           | Green Premium Product                                                                                                                                                                                             |
| ROHS                                 | Conform - sinds 1241 - Schneider Electric conformiteitsverklaring<br> <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a> |
| REACH                                | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde<br><a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>                                                                                                  |
| Milieuprofiel van product            | Beschikbaar                                                                                                                                                                                                       |
| Instructies einde levensduur product | Geen specifieke recyclagehandelingen vereist                                                                                                                                                                      |

### contractuele waarborg

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|