



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Okno
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Zgodność gamy	Spacial CRN Spacial S3D Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do urządzenia modułowego
Miejsce montażu	Instalacja na drzwiach lub na panelu
Elementy składowe urządzenia	1[]x[] okienko pełne
Materiał	Poliwęglan przezroczysty
Typ blokady	Zamek bez klucza Możliwość zaplombowania
Całkowita liczba modułów 18 mm	16

Parametry uzupełniające

Wysokość	195 mm
Szerokość	165 mm
Głębokość	13 mm
Stopień ochrony IP	IP65

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
--------------------------------------	-----------------------------------

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny  Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------