



### Presentazione

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                            | Spacial                                                  |
| Nome del prodotto                | Spacial S3D                                              |
| Applicazione                     | Multifunzione                                            |
| Categoria                        | Cassetta compatta                                        |
| Altezza nominale cassetta        | 500 mm                                                   |
| Larghezza nominale cassetta      | 400 mm                                                   |
| Profondità nominale cassetta     | 250 mm                                                   |
| Tipo di porta                    | Vetro                                                    |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio                               |
| Tipo di piastra passacavo        | Standard                                                 |
| Tipo accessorio d'installazione  | Montaggio a parete                                       |
| Composizione dispositivo         | Serratura 1<br>Porta 1<br>Corpo 1<br>Piastra passacavo 1 |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo di corpo                | Struttura monoblocco<br>Guida frontale salvagoccia doppio spessore |
| Numero di porte              | 1 lato anteriore                                                   |
| Apertura porta               | Reversibile 120 °                                                  |
| Tipo dispositivo di chiusura | Serratura 3 mm doppia barra                                        |
| Accessibilità per uso        | Anteriore                                                          |
| Parti rimovibili             | Porta con cerniere<br>Piastra pressacavo con viti                  |
| Materiale                    | Acciaio per corpo<br>Acciaio e vetro di sicurezza per porta        |
| Finitura superficiale        | Polvere di epossipoliestere                                        |
| Colore                       | Grigio RAL 7035                                                    |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Norme                   | IEC 62208                          |
| Certificazioni prodotto | DNV<br>UL<br>LR<br>GL<br>BV<br>CUL |
| Peso prodotto           | 10 kg                              |

## Ambiente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione IP | IP66 conforme a IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a IEC 62262 |

## Sostenibilità dell'offerta

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato sostenibilità offerta   | Prodotto Green Premium                                                                                                                |
| RoHS (codice data: aass)      | Conforme - da 0810 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric<br><a href="#">Dichiarazione di conformità Schneider Electric</a> |
| REACH                         | Non contiene SVHC oltre i limiti<br><a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a>                                                  |
| Profilo ambientale prodotto   | Disponibile<br><a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                        |
| Istruzioni fine vita prodotto | Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio                                                                                     |

## Garanzia contrattuale

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Periodo | 18 mesi 18 months |
|---------|-------------------|