

SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P 为螺旋卷绕的单钩状金属软管，带 PVC 外套



SILVYN® MSK-M

SILVYN®
US/US-M + US-ED
IP 65

SILVYN® US-EDU-A

SILVYN® US MS-DR



防水



坚固



抗机械应力

优势

防液体渗入

高张力

耐高温

柔软

适用于高机械应力

应用范围

机械工程

设备安装工程

自动化技术

适用于任何有液体的环境

应用于有机械应力的环境

技术认证

VDE

DIN 49012, 符合DIN EN IEC 61386-23 中的I型设计

可在EX-区域中应用, 符合EN 1127-1

Last Update (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

产品结构

螺旋卷绕金属保护套管，带连锁结构
PVC 护套

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-Description: Protective metallic hose

证书:

IEC EN 61386-23

发货颜色:

灰色

材料:

内软管：镀钢

外护套：PVC

温度范围:

-25° C 至 +80° C,

短期可达 +100° C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SILVYN® AS-P

物料编号	标称尺寸	ID x OD mm	弯曲半径 mm	适用于 SILVYN® MSK-M	适用于 SILVYN® US-M	Suitable for SILVYN®US
SILVYN® AS-P						
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48
SILVYN® AS-P 10 M						
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48