



391-DIAM_U

Tarcza diamentowa do zastosowań ogólnych



DANE PRODUKTÓW

- Nadaje się do cięcia na sucho lub na mokro
- Zgodnie z EN 13236
- 3916 - Tarcza diamentowa do ceramiki
- Tarcza diamentowa ciągła 10mm obrzeże
- Do uniwersalnego cięcia ogólnych materiałów budowlanych i kamienia
- Długa żywotność produktu
- Segment diamentowy prasowany na gorąco
- 3917 - Tarcza diamentowa do ceramiki
- Segmenty diamentowe spiekane 7 mm
- Do stosowania przy płytach betonowych i materiałach budowlanych ogólnego przeznaczenia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt					
3916-115-10S-UE	115 mm	10 mm	22,23 mm	2,5 mm	100 g
3917-230-7S-U	230 mm	7 mm	22,23 mm	2,6 mm	579 g
3917-115-7S-U	115 mm	7 mm	22,23 mm	2 mm	108 g
3916-125-10S-UE	125 mm	10 mm	22,23 mm	2,5 mm	138 g
3916-180-10S-UE	180 mm	10 mm	22,23 mm	3 mm	315 g
3917-125-7S-U	125 mm	7 mm	22,23 mm	2 mm	129 g
3916-150-10S-UE	150 mm	10 mm	22,23 mm	3 mm	228 g
3916-230-10S-UE	230 mm	10 mm	22,23 mm	3,5 mm	584 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com