

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 to klasyczny równoległy peszel falisty zapewniający najlepszą ochronę dzięki odpowiedniej budowie i wszechstronnym akcesoriom

Info

Najwyższe bezpieczeństwo w przypadku pożaru



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Niezawodność



Niska waga



Bezhalogenowe



Dobra odporność chemiczna



Niepodtrzymywanie płomieni

Ostania aktualizacja (23.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 6

Korzyści

Stabilność wymiarów

Giętki

Wysoko samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z UL94 V0

Wytrzymały na ściskanie

Niska masa

Zakres zastosowania

Budowa maszyn

Budynki użyteczności publicznej

Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Do połączeń ruchomych

Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Cechy produktu

Bezhalogenowy i bezkadmowy

Odporność na ścieranie

Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Uwaga

Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego

Certyfikaty:

IEC EN 61386-23

UL File No. E308201

DNV, Lloyd's Register

EN 45545-2 (HL-3)

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA 6

Bez silikonu

Bezhalogenowy

Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-0

Zakres temperatury:

Od -40°C do +115°C

Krótkotrwale +150°C

SILVYN® RILL PA 6**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SILVYN® RILL PA 6

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KCLICK-M / 90° M	Pasuje do SILVYN® KCLICK PG / 90° PG	Pasuje do SILVYN® KCLICK-GPZ-M / GPZ
SILVYN® RILL PA 6 szary						
61746939	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746950	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747010	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746960	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746970	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746980	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746990	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747000	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 czarny						
61746935	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746955	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747015	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746965	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746975	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746985	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746995	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747005	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Ostatnia aktualizacja (23.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16