

SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE est une gaine flexible en acier inox, qui supporte des sollicitations mécaniques élevées et est hautement résistante à la corrosion



Résistance aux intempéries



Robuste



Résistance mécanique



Résistance à la corrosion



Résistant à la chaleur



Résistant aux basses températures

Avantages

Résistant à la traction

Résistance à la corrosion

Flexible

Pour des sollicitations mécaniques élevées

Résistant à la chaleur

Applications

Installations offshore

Techniques de mesure

Ingénierie industrielle

En locaux humides ou en extérieur

Applications à sollicitations mécaniques élevées

Dernière mise à jour (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

Particularités

En principe faible risque d'incendie

Constitution du produit

Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué

Remarques

SILVYN® SSU 10 avec profil double agrafe SILVYN® SSUE 10 + 12 avec profil double agrafe

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001179 ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal
Certifications:	IEC EN 61386-23
Matériau:	Acier inox AISI 316 DW Nr. 1.4404
Plage de température:	de -100°C à +400°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® SSUE**

Numéro d'article	Dimension nominale	DI x DE mm	Rayon de courbure (mm)	Compatible avec SILVYN® LGEF-M/LGES-M
SILVYN® SSUE - Acier inox				
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5

Dernière mise à jour (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16