# Produktdatenblatt
## Technische Daten

# NSYS3D3415T
## Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H300xB400xT150 IP66 IK08 RAL7035.

Verfügbarkeit : Lieferbar

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3D |
| Anwendung Wert | Mehrzweck |
| Kategorie Wert | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 300 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 400 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 150 mm |
| Türtyp | Glazed |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Verteileraufbau | Schliessung 1<br>Tür 1<br>Gehäuse 1<br>Kabeleinführungsplatte 1 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Gehäusetyp | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke<br>Einteiliges Gehäuse |
| Anzahl Türen | 1 Vorderseite |
| Türöffnung | Reversibel 120 ° |
| Schlosstyp | 3 mm-Doppelschienenverriegelung |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte mit Schrauben |
| Material | Stahl für Gehäuse<br>Stahl und Sicherheitsglas für Tür |
| Oberflächenfinish | Epoxy-Polyesterpulver |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

| | |
|---|---|
| Farbe | Grau RAL 7035 |
| Standards | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | BV<br>CUL<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL |
| Produktgewicht | 5.014 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br>Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar<br>Produktumweltprofil |
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Periode | 18 Monate 18 months |