

Sieciowy kabel przedłużający RJ45 Cat.6A męski wygięte pod kątem do góry na żeński SF/UTP nadaje się do łańcuchów holujących PUR (TPU) 1 m zielony

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock może być stosowany do łączenia różnych urządzeń sieciowych, np. NIC i przełącznika lub panelu krosowniczego.

Przydatność? a?cucha przeci?gaj?cego

Wysokiej jakości przygotowany kabel wytrzyma do 10 milionów cykli zginania, dlatego nadaje się również do stosowania w przewodnicach łańcuchowych i innych trudnych warunkach.

Solidna osłona kabla wykonana z PUR (TPU)

Płaszcz kabla wykonany z poliuretanu (PUR) jest odporny na olej i promieniowanie UV, dzięki czemu kabel spełnia również wysokie wymagania w zastosowaniach przemysłowych, np. w przemyśle. w branży narzędziowej i automatyzacji.



Numer artykułu 80883

EAN: 4043619808830

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 męski, wygięty pod kątem 90° w górę
 - 1 x RJ45 żeńskie
- Podłączone 1:1
- Specyfikacja Cat.6A
- Nadaje się do łańcuchów holujących
- SF/UTP
- Pancerz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Miedziany przewódnik
- Rodzaj kabla: 26 AWG (0,129 mm²)
- Średnica kabla: ok. 6,8 mm
- Materiał osłony kabla: PUR (TPU)
- Maks. liczba cykli gięcia: 10.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
 - 54,4 mm w instalacji umocowanej
 - 102,0 mm w instalacji swobodnej
- Odporny na olej
- odporny na UV
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: UL 94
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C

- Kolor: zielony
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Kabel krosowy

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	Cat. 6A
Styl:	Nadaje się do łańcuchów holujących

Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ45 męski
Złącze 2:	1 x RJ45 żeńskie

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 80 °C
----------------------	----------------

Właściwości fizyczne

Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	26 AWG 6,8 mm
Tarcza:	SF/UTP
Długość:	1 m
Najmniejszy promień skrętu:	54,4 mm
Kolor:	zielony
Materiał osłony kabla:	PUR (TPU)
Bezpieczeństwo palności:	UL 94

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de