

KEW8343 Źródło sygnałowe do KEW4506
Nr kat: 105851

Cechy:

- W połączeniu z inteligentnym testerem gniazd (KEW 4506), możliwości inteligentnego testera gniazd mogą być znacznie rozszerzone.
- KEW 8343 nie może mierzyć samemu.



Specyfikacja:

Wielkość przewodu	Ø24mm max.	
Napięcie testowe	Częstotliwość	ok. 1.8kHz
	TRMS	ok. 20mV rms
Dopuszczalny zakres wejścia	300V AC (50/60Hz) ciągły / 30A AC (50/60Hz) ciągły	
Obowiązujące normy	IEC 61010-1, 61010-031, 61010-2-032 CAT III 300V, Pollution degree 2, IEC 60529(IP40)	
Temperatura pracy i zakres wilgotności	-10 to 50°C, RH 85% lub mniej	
Temperatura pracy i zakres wilgotności	-20 to 60°C, RH 85% lub mniej	
Źródło zasilania	Lr6 (AA)(1.5V) × 6	
Wymiary	112(L) × 61(W) × 42(D) mm Zacisk: 100(L) × 60(W) × 26(D) mm Długość kabla: Około 1,5 m	
Waga	ok.520g (z bateriami)	

