

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Fiche/embase M8 sur extrémité de conducteur libre

Cordon capteur/actionneur, M8 extrémité de conducteur libre, PVC, 3 ou 4 broches, prise/embase, codage A, IP65/IP67/IP68

Info

Autres variantes disponibles sur www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou sur demande



Encombrement



Machines industrielles et ingénierie industrielle



Automation & fältinstallation

Avantages

Économies grâce à une installation rapide et simple

Gain d'espace grâce aux dimensions compactes

Suivi rapide et simple des erreurs

Applications

Pour un stress mécanique moyen dans des conditions sèches

Particularités

Partiellement résistant aux huiles et aux produits chimiques

Exempt de vernis corrosif

Support tag inclus

Dernière mise à jour (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Homologations / références de la norme

Ignifuge selon style 2464

UL, numéro de dossier : E249137

Constitution du produit

Section de conducteur : 0,25 mm²

Code couleur :

3 broches : bn (1), bu (3), bk (4)

4 broches : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)

Gaine extérieure : PVC, noire

Caractéristiques techniques

Classification:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de raccordement de capteur-actionneur

Matériau:

Matériau du Contact: CuSn Surface du contact : Ni / AuKnurl
: Zinc moulé sous pression , nickelé Matériau du corps : TPU
, retardateur de la flamme , autoextinguible

Indice de protection:

IP65/IP67

Température ambiante (en service):

Fiche/embase -25 °C à +90 °C

Installation fixe -25 °C à +80 °C

Temporairement : -5 °C à +80 °C

Codage:

A-standard

Courant nominal (A):

4 A

Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

* Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Les certifications UL se trouvent dans la fiche technique



UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Numéro d'article	Designation article	Nombre de broches	Longueur (m)	Conception	Tension nominale UN(V)
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	droit	60
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	droit	60
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	droit	60

Dernière mise à jour (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16