Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

NSYS3D3320
Cassa Spacial S3D 300X300X200 RAL7035

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome del prodotto	Spacial S3D
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	300 mm
Larghezza nominale cassetta	300 mm
Profondità nominale cassetta	200 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Standard
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	Serratura 1 Porta 1 Corpo 1 Piastra passacavo 1

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco
Numero di porte	1 lato anteriore
Apertura porta	Reversibile 120 °
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo con viti
Materiale	Acciaio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio RAL 7035
Norme	IEC 62208
Certificazioni prodotto	BV

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

	CUL DNV GL LR UL
Peso prodotto	4.562 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0810 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile Profilo ambientale del prodotto
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi 18 months