Technický list
Charakteristiky

NSYMF43
předvrtaný montážní panel V300xŠ400 s otvory 3.6mm s roztečí 12.5mm



Základní popis

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Aplikace	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry rozváděče	400 mm Š: 300 mm 300 mm Š: 400 mm
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Mikroperforovaná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Pozinkovaná ocel

Doplňky

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Trvalé dovolené zatížení	60 kg
Výška	250 mm
Šířka	350 mm
Hloubka	125 mm
Tloušťka profilu	1,8 mm
Hmotnost přístroje	1,36 kg
Zvláštní provedení	Instalace do skříně s obrácenými rozměry

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

RoHS	Vyhovuje - od 0940 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACh	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Environmentální profil produktu
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců

Life Is On Schneider Electric