

Hoja de características del producto

Características

NSYPTDS3

Spacial-kit de montaje de instalación empotrado-altivar process size s3-IP55



Principal

Gama	Spacial
Tipo de producto o componente	Kit de montaje empotrado
Categoría de accesorio	Accesorio de montaje y fijación
Aplicación específica de producto	Proceso y utilidades
Compatibilidad de gama	Spacial armarios SF y SM: H:>=600 mm x W:>=300 mm Spacial armario S3D: H:>=600 mm x W:>=300 mm Altivar variador de velocidad ATV630 Altivar variador de velocidad ATV930
Proceso de compatibilidad para Altivar 630 a 930, tamaño:	3
Potencia del motor en kW	7.5 kW 220/240 V 11 kW 220/240 V 15 kW 380/480 V 18.5 kW 380/480 V 22 kW 380/480 V
Ubicación de montaje	Modo 2 : dentro armario Modo 1 : parte posterior del armario sobre placa de montaje
Composición del kit	1 x placa de montaje con bridas y junta integrada, acero con recubrimiento anticorrosivo. fijación mediante tornillos y tuercas 1 x accesorios de fijación 1 x plantilla de perforación 1 x hoja de instrucciones 1 x perfil protector de extremos, plástico.

Complementario

Carga permanente admisible	14.3 kg
Color	Gris RAL 7035
Altura	Externo : 555 mm Orificio : 503 mm
Anchura	Externo : 295 mm Orificio : 250 mm
Profundidad	Separación de armario mural : 22 mm
Peso del producto	2,1 kg
Servicios	Configuración del envoltorio previamente perforado en las dimensiones solicitadas Instalación de fábrica Kit de montaje empotrado en envoltorio

Entorno

Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0810 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC