SKINDICHT®O 型圈 NBR 公制

SKINDICHT® O 型圈 NBR 公制，用于可靠密封罩壳的密封圈，具有防油、防尘、防水、耐紫外线和耐臭氧保护性能

耐UV

应用范围
为罩壳提供可靠的密封。防止油、灰尘和水从电缆夹套或其它类似部件的连接螺纹处进入。

注意
如需使 SKINDICHT ZSE-M 12 / 16 / 20 ⨯ 1.5 转换器达到最佳密封性，推荐您使用壁厚 1.5 mm 的 O 形圈。
采用最大包装形式发货，最小起订量为一个标准包装

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 类别描述：密封圈
发货颜色:	黑色
材料:	NBR 防臭氧，防紫外线 无硅
温度范围:	-30°C 至 +100°C

备注
Perbunan® 是 BAYER AG 的注册商标

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

Last Update (26.03.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

SKINDICHT®O 型圈 NBR 公制

产品信息

物料编号	物料描述 / 尺寸	内径 Ø mm	电缆厚度 mm
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53102001	M 12 x 1,5	9	1.5
53102000	M 12 x 2,0	9	2
53102010	M 16 x 2,0	13	2
53102021	M 20 x 1,5	17	1.5
53102020	M 20 x 2,0	17	2
53102030	M 25 x 2,0	22	2
53102040	M 32 x 2,0	28	2
53102050	M 40 x 2,0	36	2
53102060	M 50 x 2,0	46	2
53102070	M 63 x 2,0	57	2

Last Update (26.03.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16