Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYS3D6425
Obudowa wisząca Spacial S3D drzwi gładkie 600x 400x 250mm

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3D
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	600 mm
Nominalna szerokość obudowy	400 mm
Nominalna głebokość obudowy	250 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	Zamek 1 Drzwi 1 Korpus 1 Płyta dławika kablowego 1

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	1 płyta czołowa
Otwieranie drzwi	Odwracalny/Nawrotny 120 °
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wyjmowalne	Drzwi zawiasami Płytka przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary RAL 7035
Normy	IEC 62208

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

Certyfikaty produktu	BV CUL DNV GL LR UL
Masa produktu	11.59 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0810 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy