



Рисунок аналогичен

реле контр.соед.проводов Solkor контроль электропитания (B22-AC) флаг обр. действ. с ручн.возвр. самовозвратные контакты конфигур. контактов: 2 НО/2 НЗ 4 контакта, частота: 50 Гц размер корпуса E2 (высота 4U) класс напряжения: 110 В AC

напряжение питания	
напряжение питания / при переменном токе	110 V
тип напряжения / напряжения питания	перем. ток
частота сети	50 Hz
входы / выходы	
число размыкающих контактов	2
число замыкающих контактов	2
число цифровых выходов / включая сигнальный контакт / макс.	4
Механическая конструкция	
ширина	52 mm
высота	177 mm
глубина	247 mm
типоразмер корпуса	E2
условия окружающей среды	
окружающая температура / при эксплуатации	55 °C
окружающая температура / при эксплуатации / макс.	55 °C
Дополнительная информация	

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.
Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)
<https://www.siemens.com/energy-automation>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=7PG2132-1CC40-1AA0>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7PG2132-1CC40-1AA0>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7PG2132-1CC40-1AA0
Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>
Power Academy - Your training and consulting partner in the area of power transmission and distribution
<https://www.siemens.com/poweracademy>

