

наименование типа изделия		PROFIBUS connector
описание изделия		Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, винт, без PG-гнезда, 35° SIPLUS DP PROFIBUS plug with R - without PG - inclined based on 6ES7972-0BA42-0XA0 with conformal coating, -40...+70 °C, connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbps, with inclined cable outlet, terminating resistor with isolating function, without PG socket
		
Рисунок аналогичен		
торговая марка изделия	SIPLUS	
страница с обзором технических характеристик изделия	https://i.siemens.com/1P6AG1972-0BA42-7XA0	
пригодность к использованию	для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS	
основано на	6ES7972-0BA42-0XA0	
скорость передачи		
скорость передачи / по PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s	
интерфейсы		
число электрических соединений		
• для кабелей PROFIBUS	2	
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	1	
исполнение электрического соединения		
• для кабелей PROFIBUS	Винт	
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	9-полюсный штекер Sub-D	
исполнение электрического соединения / FastConnect	Нет	
механические характеристики		
исполнение нагрузочного сопротивления	Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя	
материал / корпуса	пластмасса	
исполнение блокировки	Винтовое соединение	
конструкция, размеры и масса		
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 35 градусов	
ширина	15,8 mm	
высота	54 mm	
глубина	39,5 mm	
масса нетто	60 g	
окружающие условия		
окружающая температура		
• при эксплуатации	-40 ... +70 °C	
• при хранении	-40 ... +70 °C	
• при транспортировке	-40 ... +70 °C	
• при горизонтальном монтажном положении / при эксплуатации	70 ... -40 °C	
• при хранении и транспортировке	70 ... -40 °C	
высота над уровнем моря / при высоте над уровнем моря / макс.	5000 m	
окруж. условия / относительно окружающей температуры - атмосферного давления - высоты над уровнем моря	Tmin ... Tmax при 1 140 гПа ... 795 гПа (-1 000 м ... +2 000 м) // Tmin ... (Tmax - 10 K) при 795 гПа ... 658 гПа (+2 000 м ... +3 500 м) // Tmin ... (Tmax	

	- 20 K) при 658 гПа ... 540 гПа (+3 500 м ... +5 000 м)
относительная атмосферная влажность - с конденсацией / макс. - с конденсацией / согласно МЭК 60068-2-38 / макс.	100 %; RH включая конденсацию/замораживание допускается (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится) 100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение
стойкость к биологически активным веществам - совместимость согласно EN 60721-3-3 - совместимость согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу Да; Класс 6B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 6B3 по запросу
стойкость к химически активным веществам - совместимость согласно EN 60721-3-3 - совместимость согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 3C4 (ОВ < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); * Да; Класс 6C3 (ОВ < 75 %), вкл. соляной туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *
стойкость к механически активным веществам - совместимость согласно EN 60721-3-3 - совместимость согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; * Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; *
экологическая категория / согласно МЭК 60721 / примечание	* Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения!
покрытие / для укомплектованных печатных плат / согласно EN 61086	Да; Класс 2 для обеспечения высокого уровня надежности
исполнение покрытия - защита от загрязнений согласно EN 60664-3 - для электронных устройств, применяемых на железнодорожном транспорте согласно EN 50155	Да; Тип защиты 1 Да; Защитное покрытие класса PC2 согласно EN 50155:2022
способ проверки / покрытия / согласно MIL-I-46058C	Да; За время эксплуатации покрытие можно красить
соответствие изделия / покрытия / Изоляционные компаунды для защиты печатных плат. Параметры и методы испытаний согласно IPC-CC-830A	Да; Конформное покрытие, класс A
степень защиты IP	IP20
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия бессиликоновый	Да
компонент изделия - гнездо для подключения программного устройства - разгрузка от натяжения	Нет Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия - соответствие RoHS - допуск UL	Да Да
стойкость к атмосферным загрязнениям / совместимость согласно ANSI/ISA-71.04	Да; Уровень GX группа A/B (при условии отсутствия трихлорэтилена; предельно допустимая концентрация вредных газов согл. EN 60721-3-3, допустим класс 3C4); уровень LC3 (солевой туман) и уровень LB3 (масло)
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка - к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров - на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool - на веб-сайт: промышленная связь - на веб-сайт: база данных изображений - на веб-сайт: менеджер скачивания CAx - на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/simatic-net https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
сведения о безопасности	
информация о безопасности	Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих

локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются для обеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)

[China RoHS](#)



General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations
--------------------------	-----	--------------------------------

[China RoHS](#)



For use in hazardous locations

[CCC-Ex](#)

последнее изменение:

04.12.2025