

SIMATIC IPC 477E 15" Multitouch (1366 x 768); neutral front; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Celeron G3902E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); Memory configuration: 4 GB; w/o RS232/RS485; w/o PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit) f. Celeron, I3/I5; w/o replaceable mass storage; Internal mass storage: 240 GB Solid-State Drive SATA; w/o SIMATIC Software; 24 V DC industrial power supply



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	IPC477E
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	24 В пост. тока
Процессор	
Тип процессора	Celeron G3902E
Видеокарта:	
Видеокарта	Да
Накопители	
Жесткий диск	НЖМД 500 Гбайт
Запоминающее устройство	
Максимальная емкость главного ЗУ	4 Gbyte
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Гнезда	
• Число гнезд PCI	0
Интерфейсы	
Число интерфейсов Industrial Ethernet	3
Число разъемов PROFINET	3
Видеоинтерфейсы	
• Графический интерфейс	1x DisplayPort, 1x VGA
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
cULus	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
EAC (ранее ГОСТ-P)	Да
FCC	Да
Защита от пыли	Защита от посторонних тел > 1 мм
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	45 °C
Операционные системы	
предустановленная операционная система	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 разряда, MUI
предустановленная операционная система	

• Windows 10 Enterprise

Да; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP, 64 разряда, MUI

Размеры	
Ширина	398 mm
Высота	257 mm
Глубина	85 mm

Классификации			
		Версия	Классификация
	eClass	16	19-20-01-03
	eClass	14	19-20-01-03
	eClass	12	19-20-01-03
	eClass	9.1	19-20-01-03
	eClass	9	19-20-01-03
	eClass	8	27-24-23-01
	eClass	7.1	27-24-23-01
	eClass	6	27-24-23-01
	ETIM	10	EC001414
	ETIM	9	EC001414
	ETIM	8	EC001414
	ETIM	7	EC001414
	IDEA	4	6607
	UNSPSC	15	43-21-15-06

Разрешения / Сертификаты		
General Product Approval	Maritime application	Dangerous goods

[Miscellaneous](#)



[China RoHS](#)



[Dangerous goods information](#)

последнее изменение:

24.11.2025